

PUŠIES IR EGLĖS TERASINIŲ LENTŲ IR DAILYLENČIŲ KOKYBĖS APRAŠYMAS

Mūsų internetinėje parduotuvėje rasite **AB** kokybės, **eglės** ir **pušies** obliuotų dailylenčių bei terasinių lentų.

AB kategorija sudaro apie 70 % A ir apie 30 % B kokybės gaminių.

Šiai kategorijai neleistini defektai: puvinys, grybas, briaunų su šakelėmis defektai, trūnijančios, iškritusios šakelės, mechaninės bei vabzdžių pažeidimai. Kiti defektai, kurie neviršija normų, yra leistini.

Defektai, kurie sumontavus lieka nematomi, yra leistini.

Išsamesnius kokybės ir defektų paaiškinimus rasite lentelėje:

Medienos trūkumų pavadinimai	AB rūšies terasinės lentos, dailylentės
1. Pamėlynavimai	Leidžiama
2. Ekscentriškumas	Leidžiamas iki 30% lentų ilgio, jeigu ne platesnis kaip 5mm
3. Puviny, grybas	Neleidžiama
4. Briaunų su šakelėmis defektai	Neleidžiama
5. Žievėtos šakelės	Leidžiamas paslėptas gumbas, maks. dydis – 1/3 lentos pločio. Galioja tiesiniam metrui.
6. Trūnijančios šakelės	Neleidžiama
7. Šakelės paviršiuje/giliai įaugę	Skersmuo iki 15 mm
8. Šakelės paviršiuje/giliai įaugę	Skersmuo iki 50 mm
9. Iškritusi šakelė	Neleidžiama
10. Įtrūkimai	Leistini maks. 25% per ilgį, kai maks. plotis neviršija 0,5 mm. Kiaurieji plyšiai neleistini.
11. Galinės atplaišos	Leistinas ilgis priklausomai nuo lentos pločio.
12. Žievės liekanos	Žievės liekanos leidžiamos maks. 5% tūrio, maks. 10% lentos ilgio.
13. Mechaninė pažeida	Neleidžiama

Medienos trūkumų pavadinimai	AB rūšies terasinės lentos, dailylentės
14. Spalvos pokytis	Pelėsis neleidžiamas. Šviesiai mėlynos dėmės ar taškai maks. 10% tūrio leistini vienoje paviršiaus pusėje per plotį ir ties kraštu
12. Dervos sankaupos	Iki 50 mm ilgio
15. Įaugusi žievė	Be apribojimų
16. Vabzdžių pažeidimai	Neleidžiama
17. Paviršiaus kokybė	Leidžiama, kai ilgis nėra per mažas
18. Leistinas nuokrypis	Ilgis: +50 mm Storis: +/-0,5 mm Plotis: +/-0,5 mm
19. Drėgnumas	18% +/-2%
20. Pluošto įvijumas	Leidžiamas 2 m iki 8 mm
21. Kreivumas	Nėra apribojimų
22. Išsilenkimas	10 mm dviem metrams
23. Išilginis iškreipimas išilgai krašto	Leidžiamas 2 m iki 8 mm

Sumontuotiems gaminiams pretenzijos nebepriimamos.